

BROCA METÁLICA EN ESPIRAL ANSI HSCO



RED LINE

Propiedades :

Vida de Herramienta :	●●●●
Velocidad de Perforación :	●●●●
Calidad de agujero perforado :	●●●●
Versatilidad :	●●●●
Comportamiento de perforación :	●●●●
Profundidad de perforación :	6 x diámetro de la broca.

Disponibles				
Descripción en pulg	Longitud total en mm	Longitud vástago en mm	Código N°	U/E
1/8	70	41	30617 440 018	1
3/16	89	59	30617 440 316	1
13/64	92	62	30617 441 364	1
1/4	102	70	30617 440 014	1
5/16	114	81	30617 440 516	1
3/8	127	92	30617 440 038	1
1/2	152	114	30617 440 012	1

Acero Inoxidable

Acero



●●●● ●●●● ●●●● ●●●●

Broca para trabajos precisos en acero estructural y acero inoxidable.

Perforación.

Con su corto diseño la broca helicoidal proporciona una perforación rápida y precisa.

Autocentrada.

Su ángulo de 130° garantiza un excelente centrado, incluso en materiales redondos, eliminando la necesidad de centro-perforar.

Aplicaciones.

Son ideales para perforar aleaciones especiales, como acero inoxidable y metales de gran resistencia. Estas brocas tienen una composición de 5% de Cobalto HSCO (M35).

Ventajas.

- Mayor estabilidad de broca.
- Mejor extracción de viruta.
- Agujeros más concéntricos debido a la precisión de afilado.

Recomendaciones.

- Usar sin percusión.
- Utilizar equipos en buen estado donde el porta broca no presente desgaste ni oscilaciones.
- Tener en cuenta la velocidad de perforación y la presión.
- Usar lubricador refrigerante Würth de corte para obtener un mayor rendimiento de la broca

Cod. 10893 050 004.

Nota.

El diámetro de la espiga de la broca cambia de 5/8" a 12.7 mm